



MALANG LED Pendelleuchte

Stand-alone-Version, 3in1 RGB SMD LED, max. 50 W

147223

Produkt-Familie	Malang
Einspeisemöglichkeit	Nein
LBS Code	3in1 RGB SMD LED
Fassung / Sockel	2GX13
Anzahl Leuchtmittel	1
Leuchtmittel inklusive	Nein
Pendellänge	150 cm
Gewicht Netto	9.799 kg
Gewicht Brutto	11.55 kg
Spannung	230 Volt
Max. Leistung	50 Watt
Schutzklasse	I
Energieeffizienzklasse	A
Lampentyp	LED Leuchtmittel / Koventionelles Leuchtmittel
Leuchtmittel	T5-Ringröhre 40W (exkl.) & 30 3in1 RGB SMD LED (inkl.)
Material	Glas / Aluminium
Farbe	Metall gebürstet
Montageart	Deckenmontage (Pendel)
Bemerkung 1	Inklusive Funkfernbedienung zur Farbeinstellung der RGB SMD LED
Bemerkung 2	17 Programme wählbar. Farben, Helligkeit und Geschwindigkeit steuerbar
Bemerkung 3	Die T5 Ringröhre und die LED sind getrennt schaltbar
LVK-Typ 1	direkt
LVK-Typ 2	indirekt
LVK-Typ 3	rotationssymmetrisch
LVK-Typ 4	direkt-indirekt

SLV GmbH
147223

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:

874/2012

Farbwechsel mit exaktem Gleichlauf speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Zusätzlich zum klaren und farblich abgestimmten LED-Licht bietet die T5-Ringröhre eine solide Grundbeleuchtung. So findet die MALANG LED Pendelleuchte beispielsweise Einsatz in Bars, Restaurants, Hotels aber ist gleichermaßen für den Gebrauch in privaten Räumlichkeiten gedacht. Ein echter „Hingucker“ mit einem brillanten Farbspiel so wie Sie es sich vorstellen. Die beiden Lichtquellen können dabei über externe Schalter getrennt geschaltet werden. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A - A

